

\* Release Force: TESA7475, 23℃ x 20hrs 전처리(70g/ari가압) → 4hrs 안정화, 180°Peel

	PE/실리콘(S)	원지(PAPER)	두께(ﷺ Thickness	평량(g/mʰ)	이형 범위(gf/25mm) Release Force	특이사항
	단면S	BG65(Blue Glassine)	52-57	63-67	경박(5-15)	무용제 실리콘
		WG65(White Glassine)	52-57	63-67	경박(5-15)	무용제 실리콘
		WG80(White Glassine)	65-70	78-82	경박(5-15)	무용제 실리콘

- \* 관리 및 주의사항:작업 전 실리콘 처리면 확인, 운반/적재 시 주의(사용 잔여분 포장주의), 정전기, 먼지 주의, 작업 정체 시 이형물성 변화 확인
- \* 친환경/환경규제 대응: RoHS 및 할로젠프리 만족, 기타 규제 경우 분석 및 비사용보증서 대응(DoC)

## \* Warranty:

All statements, technical information and recommendations about KOSTIC products are based upon tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. We all KOSTIC products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes.

Sales Team Tel: +81-31-984-2100, Sales Team FAX: +81-31-982-0458 R&D Team Tel: +81-31-949-0356, R&D Team Fax: +81-31-949-0549 KOSTIC KOREA CO., LTD