

**라미1000 · BL**

재질: 투명한 폴리에스터 필름(Clear PET)에 인쇄성을 위한 표  
면 TOP 코팅(투명)된 라벨  
표면지 두께: 16±2 μm(test 규격:ISO-534)  
특징: 투명성이 우수하여 인쇄물 보호용으로 사용(오버라미네  
이팅 필름지)하며 표면에 TOP 코팅되어 인쇄성도 우수

제품적용 인쇄물을 보호하며 투명성이 우수한 제품, 전기/전  
및 특징 자등에 적용

재질: 투명성이 우수한 필름 이형지  
이형지 두께: 19±2 μm(test 규격:ISO-534)  
특징: 라미네이팅 필름 이형지

인쇄사항 일반씨링용/로터리 인쇄  
주요사항 급격한 온도, 습도의 변화에 의하여 제품 말림  
(휨)현상이 발생할 수 있으므로 주의 하십시오.  
반드시 사전 적용 테스트 후 사용하십시오.

점착제명	점착력 test 규격:FINAT#2	다이컷팅	특성	적용
NA-725	500 gf/25mm 이상	○	아크릴계 영구점착제로서 투명도, 내열성, 응집력이 우수하여 라미 네이팅용에 적합함	라미네이팅용

※ 제품사용보증

본 제품사용설명서는 전 세계적으로 사용되고 있는 점착라벨 표준 시험규격에 의거한 측정결과와 다양한 소비자의 실제 경험을 근거로 작성 되었으므로, 제품사용 및 실제 적용 이전에 검토 할 수 있는 기본 자료로서 소비자 분들의 독자적인 의사결정에 필요한 정보를 제공하고자 합니다. 따라서 본 제품사용설명서에 제공된 자료는 제품규격 및 고유한 기본특성이므로 소비자의 실제적용에 맞게 검토하시어 제품사용 선택을 결정하시어야 합니다. 당사 한국코스틱주식회사는 철저한 품질보증시스템을 적용하여 품질관리 및 최고의 제품만을 생산 공급하고 있습니다.

영업팀 ☎ (031)984-2100 FAX (031)982-0458, 986-9616 // 대구경북사업소 ☎ (053)381-8003 FAX (053)382-6009  
영남사업팀 ☎ (051)322-2401 FAX (051)322-2405 // 중앙연구소 ☎ (031)982-1773 FAX (031)984-2124