

라미3000

<p>표면지</p> <p>재질: 반투명한 OPP 필름(Matte Clear PP)</p> <p>두께: 18±2 μm(test 규격:ISO-534)</p> <p>특징: 인쇄물 보호용으로 사용</p>	<p>제품적용 및 특징</p> <p>인쇄물을 보호하며 제품을 고급스럽게 만들어 줌</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

<p>이형지</p> <p>재질: 투명성이 우수한 필름 이형지</p> <p>두께: 19±2 μm(test 규격:ISO-534)</p> <p>특징: 라미네이팅 필름 이형지</p>	<p>인쇄사항</p> <p>일반씨링용/로터리 인쇄</p> <hr/> <p>주의사항</p> <p>급격한 온도, 습도의 변화에 의하여 제품 말림 (휨)현상이 발생할 수 있으므로 주의 하십시오. 반드시 사전 적용 테스트 후 사용하십시오.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

점착제명	점착력 test 규격:FINAT#2	다이컷팅	특성	적용
NA-725	500 gf/25mm 이상	○	아크릴계 영구점착제로서 투명도, 내열성, 응집력이 우수하여 라미네이팅용에 적합함	라미네이팅용

※ 제품사용보증

본 제품사용설명서는 전 세계적으로 사용되고 있는 점착라벨 표준 시험규격에 의거한 측정결과와 다양한 소비자의 실제 경험을 근거로 작성 되었으므로, 제품사용 및 실제 적용 이전에 검토 할 수 있는 기본 자료로서 소비자 분들의 독자적인 의사결정에 필요한 정보를 제공하고자 합니다. 따라서 본 제품사용설명서에 제공된 자료는 제품규격 및 고유한 기본특성이므로 소비자의 실제적용에 맞게 검토하시어 제품사용 선택을 결정하시어야 합니다. 당사 한국코스틱주식회사는 철저한 품질보증시스템을 적용하여 품질관리 및 최고의 제품만을 생산 공급하고 있습니다.

영업팀 ☎ (031)984-2100 FAX (031)982-0458, 986-9616 // 대구경북영업팀 ☎ (053)381-8003 FAX (053)382-6009
부산경남영업1,2팀 ☎ (051)322-2401 FAX (051)322-2405 // 중앙연구소 ☎ (031)982-1773 FAX (031)984-2124