

**투명PET75 · 투명PET19 · BL**

표면지	재질: 투명 폴리에스터 필름	제품적용 및 특징	투명성이 좋아 플라스틱 사출물, PP, PE, 팬시용 및 전기 전자등의 리무버블이 필요한 곳에 사용됨
	두께: 75±2 μm(test 규격:ISO-534) 특징: 투명성이 높고 치수 안정성이 우수하며 표면에 TOP 코팅되어 인쇄성이 우수함		

이형지	재질: 투명성이 우수한 필름 이형지	인쇄사항	일반씨링용/로터리 인쇄, 읍셋인쇄 가능
	두께: 19±2 μm(test 규격:ISO-534) 특징: 라미네이팅 필름 이형지	주의사항	폴리에스터 재질 특성상 라벨 절단이 어려우므로 도무송 칼을 적절하게 관리하여 주어야 함 반드시 사전 적용 테스트 후 사용하세요.

점착제명	점착력 test 규격:FINAT#2	다이컷팅	특성	적용
NA-630	500 gf/25mm 이상	◎	아크릴계 영구점착제로서 필름류 지지체의 일반범용에 사용하며 응집력이 매우 우수하여 DIE CUTTING이 용이	일반 범용

※ 제품사용보증

본 제품사용설명서는 전 세계적으로 사용되고 있는 점착라벨 표준 시험규격에 의거한 측정결과와 다양한 소비자의 실제 경험을 근거로 작성 되었으므로, 제품사용 및 실제 적용 이전에 검토 할 수 있는 기본 자료로서 소비자 분들의 독자적인 의사결정에 필요한 정보를 제공하고자 합니다. 따라서 본 제품사용설명서에 제공된 자료는 제품규격 및 고유한 기본특성이므로 소비자의 실제적용에 맞게 검토하시어 제품사용 선택을 결정하시어야 합니다. 당사 한국코스틱주식회사는 철저한 품질보증시스템을 적용하여 품질관리 및 최고의 제품만을 생산 공급하고 있습니다.

영업팀 ☎ (031)984-2100 FAX (031)982-0458, 986-9616 // 대구경북사업소 ☎ (053)381-8003 FAX (053)382-6009  
영남사업팀 ☎ (051)322-2401 FAX (051)322-2405 // 중앙연구소 ☎ (031)982-1773 FAX (031)984-2124